

المجس البصري REDZ
 مصمم وفقا KMK117
 لمعيار IEC 62056-21
 وهو متوافق مع كل
 أصناف وأنواع عدادات
 الـ IEC. يحتوي هذا
 المجس على واجهة
 كأس خاصة ليتمكن من
 التوصيل مباشرة بوحدات
 ZEBRA MC65 و
 MC67 المحمولة يدويا.



المجس البصري KMK117 USB و
 ZEBRA MC65/MC67



المجس البصري USB

لوحدة MC65/MC67
 المحمولة يدويا

المواصفات الميكانيكية

القطر:	32 مم
الارتفاع:	28.5 م
القوة المغناطيسية:	36 نيوتن
مادة الجسم والغطاء الخلفي:	ABS
الأجزاء الشفافة:	بولي كربونات شفاف
الوزن:	~125 جم

المواصفات الكهربائية

المعيار:	IEC 62056-21 (IEC 1107 سابقا)
طول الكابل:	3 م
سرعة نقل البيانات:	19200 بود بحد أقصى
الجهود التشغيلية:	5 فولت (يغذى الطرف السالب عن طريق الـ USB)
الواجهة الكهربائية:	USB من النوع A
الطول الموجي:	~900 نانومتر



INFO@PROBEFORMETERS.COM

PROBEFORMETERS.COM

